

# PREMIUM WATERBORNE IMPREGNATING SEALER

Anteriormente Stain-Proof Waterborne

STAIN-PROOF™ Waterborne es un sellador de impregnación a base de agua que proporciona una excelente protección contra las manchas de agua y aceite en piedra natural, baldosas, adoquines, hormigón, ladrillo y juntas. Las superficies interiores y exteriores tratadas se vuelven más fáciles de limpiar y conservan su aspecto por más tiempo.



## APLICACIONES TÍPICAS

STAIN-PROOF™ Waterborne se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones interiores y exteriores en edificios residenciales y comerciales, que incluyen: fachadas de edificios, pisos, paredes, encimeras, duchas, alrededores de piscinas, patios, garajes, cocinas y áreas de entretenimiento.

## BENEFICIOS

- Tiempo de permanencia corto para una aplicación más rápida.
- Aplicación de una sola capa
- Repelencia al agua y al aceite de primera calidad para proteger las manchas.
- Impregnación superior, transpirabilidad y resistencia a los álcalis.
- Conserva el color natural y el acabado de la superficie.

## TAMAÑOS

1 Cuarto (946ml)	180112
1 Galón (3,79L)	180133

## ALMACENAMIENTO

Mantenga el recipiente bien cerrado. En caso de incendio utilice espuma resistente a alcoholes.

## PRIMEROS AUXILIOS

Si ha estado expuesto o está preocupado, consulte a un médico. CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. SI SE INHALA: Si la respiración es difícil, lleve a la persona al aire libre y manténgalo en reposo en una posición cómoda para respirar. Si la respiración se ha detenido, dé respiración artificial. EN CASO DE CONTACTO CON OJOS: Enjuagar continuamente con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de quitar. Continúe enjuagando. CONTENIDO: Silicona, fluoroacrilato, agua.



Para más información de ingredientes, documentos técnicos, consejos de aplicación & rendimientos, escanee este código o visita: [STAINPROOF.COM](http://STAINPROOF.COM)

## CÓMO APLICAR

1. PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA ZONA PEQUEÑA PRIMERO. Permita un tiempo de actuación de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados.
2. La superficie debe estar seca, limpia y libre de residuos.
3. NO diluya el producto.
4. Aplique generosamente STAIN-PROOF™ Waterborne usando una almohadilla aplicadora o rodillo de espuma.
5. Después de 5-10 minutos, pero antes de que la superficie se seque por completo, elimine cualquier y todo el exceso con un paño de felpa blanca y dé el pulido final con una toalla de microfibra. Para superficies más porosas repita los pasos 4 y 5 hasta que la superficie esté adecuadamente sellada. La tasa de aplicación total es de aproximadamente un litro por 2 a 25 m<sup>2</sup>, dependiendo de la absorción de la superficie.
7. Use agua para limpiar las herramientas.

NOTA: El sellador NO evitará que la superficie se ensucie, las marcas o el desgaste y puede aclarar u oscurecer algunas superficies. Los derrames deben limpiarse inmediatamente para minimizar la absorción.

## PRECAUCIONES

ADVERTENCIA: Provoca irritación ocular grave. Puede causar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para la vida acuática. PRECAUCIONES: No manipule hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Evite respirar la niebla/vapores/spray. Use guantes/ropa protectora/protección ocular/protección facial. Evite el vertido al medio ambiente. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## PAÍS DE FABRICACIÓN

Estados Unidos

## CONTENIDO COV

< 100g/L - calculado

## GARANTÍA

\* Se ofrece una GARANTÍA DE RENDIMIENTO DE 10 AÑOS cuando el producto ha sido aplicado por un Aplicador Acreditado siguiendo nuestras instrucciones escritas y la superficie se mantiene regularmente utilizando nuestro sistema de mantenimiento, como se describe en nuestro documento de garantía. Los derrames siempre deben limpiarse de inmediato para minimizar la absorción.

