

# PREMIUM IMPREGNATING SEALER ANTES: STAIN PROOF™ ORIGINAL

Premium Impregnating Sealer es un sellador impregnante, invisible y transpirable que ofrece protección permanente de primera calidad para piedras naturales, baldosas, adoquines, hormigón, ladrillos y juntas contra manchas de agua y aceite y daños causados por el agua y las sales disueltas. Las superficies interiores y exteriores tratadas se vuelven más fáciles de limpiar y se mantienen bien durante más tiempo.

## APLICACIONES TÍPICAS

Premium Impregnating Sealer es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones en interiores y exteriores en edificios residenciales y comerciales, que incluyen: fachadas, suelos, paredes, encimeras, duchas, alrededores de piscinas, terrazas, garajes, cocinas.

## BENEFICIOS

- Repelencia al agua y al aceite de primera calidad para una protección superior contra las manchas: Probado de acuerdo con la norma ISO 10545-14 Determinación de la resistencia a las manchas Clase 5 (clase más alta).
- Tecnología única de penetración permanente para una protección duradera. Se puede proporcionar una garantía de rendimiento por escrito de 15 años si ha sido aplicado por un aplicador acreditado de Stain-Proof\*
- Protege contra los daños por eflorescencia, congelación-descongelación y sales. (NOTA: los materiales más blandos, que incluyen piedra caliza, arenisca y travertino en un entorno de congelación y descongelación o agua salada necesitan protección adicional; utilice 4OSK™ Consolidator & Water Repellent).
- Mantiene el color y acabado natural de la superficie.
- Las superficies tratadas son más fáciles de limpiar y secar rápidamente incluso después de fuertes lluvias.
- Super-transpirable: el vapor de agua se escapa libremente impidiendo la acumulación de humedad dañina dentro del material tratado.
- Resistente a limpiadores alcalinos y mangueras de presión.
- Adecuado para uso interior, exterior, residencial y comercial.

## TAMAÑOS

1 Cuarto (946ml),	110513
1 Galón (3,79l),	110533
5 Galones (18,9l)	110544



Para más información de ingredientes, documentos técnicos, consejos de aplicación & rendimientos, escanee este código o visita: [STAIN-PROOF.COM](http://STAIN-PROOF.COM)

## CÓMO USAR

1. PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA ZONA PEQUEÑA, DISCRETA PRIMERO. Permita un tiempo de acción de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados
2. La superficie debe estar seca, limpia y libre de residuos.
3. NO diluya el producto. Aplique cuando la temperatura de la superficie sea de 5 y 35°C (40 - 95 ° F).
4. Aplique generosamente Premium Impregnating Sealer utilizando un pulverizador manual de baja presión o un aplicador de lana de cordero. Las superficies porosas deben tener un aspecto "mojado/espejo" durante 3-5 segundos. Evite el contacto con las áreas circundantes.
5. Espere aproximadamente 10 minutos, pero antes de que la superficie se seque, repita el paso 4.
6. Después de la capa final, espere aproximadamente 10 minutos, pero antes de que se seque la superficie completamente. Luego frote bien la superficie con paños limpios y secos, blancos o similares para eliminar el exceso de producto. Humedezca el paño con Premium Impregnating Sealer para facilitar el pulido.
7. Para superficies muy porosas, ver consejos para superficies verticales.
8. Usa un solvente orgánico, por ej. alcohol metílico para limpiar la herramienta.

NOTA: El sellador no evitará el grabado de la superficie, marcas de desgaste o desgaste y puede aclarar u oscurecer algunas superficies. Premium Impregnating Sealer facilitará mucho el mantenimiento y la limpieza de la superficie tratada. Una vez terminado el proceso de actuación, este producto es seguro para contacto con alimentos. Los derrames deben limpiarse inmediatamente para minimizar la absorción.

## CONTENIDO

Silanos etoxilados, etanol, acetato de n-butilo y fluoropolímero.

## CONTENIDO COV

<650g/L - calculado

## ALMACENAMIENTO

Mantenga el recipiente bien cerrado. En caso de incendio utilice espuma resistente a alcoholes.

## ELIMINACIÓN

Deseche el contenido de acuerdo con las regulaciones locales/nacionales/regionales/internacionales aplicables.

## GARANTÍA

\* Se ofrece una GARANTÍA DE RENDIMIENTO DE 15 AÑOS cuando el producto ha sido aplicado por un Aplicador Acreditado siguiendo nuestras instrucciones escritas y la superficie se mantiene regularmente utilizando nuestro sistema de mantenimiento, como se describe en nuestro documento de garantía. Los derrames siempre deben limpiarse de inmediato para minimizar la absorción.



## PRECAUCIÓN

Líquido y vapor altamente inflamables. Nocivo en caso de inhalación. Causa irritación de la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede dañar la fertilidad o el feto. Sospechoso de causar defectos genéticos. Provoca daños en los órganos por exposición prolongada o repetida. Nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración. No manipule hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/spray. Mantenga el recipiente bien cerrado. Use guantes/ropa protectora/protección ocular/protección facial. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## PRIMEROS AUXILIOS

Si ha estado expuesto o está preocupado, consulte a un médico. CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. EN CASO DE INHALACIÓN: Si la respiración es difícil, lleve a la persona al aire libre y manténgalo en reposo en una posición cómoda para respirar. Si la respiración se ha detenido, dé respiración artificial. EN CASO DE CONTACTO CON OJOS: Enjuagar continuamente con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de quitar. Continúe enjuagando.

## GUÍAS DE APLICACIÓN AVANZADAS

### 1. PRUEBA

Premium Impregnating Sealer debe dejarse actuar durante al menos 3 semanas antes de realizar alguna prueba.

#### a. Conseguir una óptima repelencia a las manchas.

Las moléculas de sellado especialmente diseñadas de Premium Impregnating Sealer migran a través de los poros y encuentran sitios para unirse mediante un proceso de reacción química, durante 3 a 4 semanas! A medida que más moléculas se unen dentro de los poros, el material se vuelve más repelente al agua y al aceite. Después de 24 horas la aplicación, el producto solo mostrará una repelencia adecuada a las manchas y una penetración cero, pero después de 3 semanas resultados serán significativamente mejores.

#### b. Logrando la máxima profundidad de penetración.

Las moléculas de silano modificado en Premium Impregnating Sealer son cientos de veces más pequeñas que los mejores selladores competidores modernos (fluorocarbono / siloxano), que no pueden penetrar en los poros de materiales densos, como los granitos pulidos. Después de 3 semanas de la aplicación, la penetración típica de Premium Impregnating Sealer en el granito blanco de Cachemira es de 8 a 13 milímetros.

### 2. APLICACIÓN EN SUPERFICIES DENSAS / PULIDAS

Premium Impregnating Sealer debe aplicarse en superficies lisas con un aplicador de lana de cordero o un paño, de manera que el sellador se extiende sobre la superficie. No se recomienda la pulverización para superficies pulidas. Se debe maximizar el tiempo de secado entre capas: aproximadamente 15 minutos.

### 3. APLICACIÓN EN SUPERFICIES ALTAMENTE POROSAS

Las superficies altamente porosas, como la arenisca y las variedades blandas de piedra caliza, deberían pre-sellarse preferiblemente con un vaporizado ligero con Premium Impregnating Sealer, al menos 8 horas antes de aplicar las 2 capas principales. Aplique suficiente producto para que la superficie se vea brillante/mojada/espejo durante al menos 3-5 segundos después de cada capa.

### 4. APLICANDO EN UNA NUEVA INSTALACIÓN DE AZULEJOS

En una instalación nueva, aplique una capa de Premium Impregnating Sealer antes de rejuntar. 24 horas después de la primera capa, rejunte la superficie. Después de que se seque la junta (preferiblemente 24 horas después), aplique la segunda capa de Premium Impregnating Sealer. La primera capa ayudará a reducir las posibilidades de que ocurra el enmarcado y facilitará la limpieza de la película de junta.

### 5. APLICACIÓN EN SUPERFICIES VERTICALES

En las superficies verticales, tiene mucho menos tiempo de permanencia que en las superficies horizontales, ya que un sellador líquido se deslizará por la pared si se aplica una cantidad sustancial. Se necesita mucho tiempo de permanencia para que el producto penetre lo suficiente. La forma de hacerlo es aplicar 4 capas ligeras de Premium Impregnating Sealer en lugar de 2 capas generosas. Aplique cada capa sucesiva antes de que se seque la anterior (mojado en mojado, aproximadamente 10 minutos entre capas). Coloque una lona o hojas de plástico para atrapar el exceso de gotas.

### 6. PROTEJA LAS ÁREAS AIREDEDORES

Cubra las áreas circundantes que no desea tratar con Premium Impregnating Sealer. Use cinta de carroceros para cubrir el fondo de las paredes.

## TRANSPORTE

LÍQUIDO INFLAMABLE, N.O.S. (contiene etanol) Clase peligrosa: 3

## APLICACIÓN M2

SUPERFICIE	M2 / QT (947mL)
Basalto - Poroso (China)	7
Basalto - Denso (Europa)	12
Bluestone (USA Boston Bluestone)	6
Ladrillo	6
Hormigón vertido	7
Adoquín de hormigón (prensado en seco)	4
Adoquín de hormigón (fundición húmeda)	7
Piedra Coral	5
Granito flameado	6
Granito apomazado	8
Granito Pulido	12
Juntas (ml)	300m
Piedra Caliza apomazada - densa	7
Piedra Caliza - apomazada porosa	5
Piedra Caliza - pulida	10
Mármol - apomazado	10
Mármol - pulido	15
Cuarcita	10
Piedra Saltillo	5
Arenisca (india, dura)	7
Arenisca (blanda)	4
Pizarra - densa negra	12
Pizarra	7
Terracota densa	7
Terracota porosa	5
Terrazo	10
Travertino - apomazado	7
Travertino - pulido	10
Azulejo Encáustico	7
Azulejo Encáustico muy poroso	4

## REFERENCIAS

### AUSTRALIA

- Rundle Street Mall, Adelaide,
- World Square Mall, Melbourne,
- Noosa Shopping Centre, Noosa,
- MCF Foot bridge, Vic
- Federation Square, Vic
- Collins Street Mall, Vic
- Victoria National Art Gallery, Vic
- Queen Victoria Building, NSW
- Tourism College, Manly, NSW
- North Sydney Olympic Pool, NSW
- Noosa Shopping Centre, Qld
- Melbourne Cricket Ground, VIC
- Parramatta Station, NSW
- Hay St Mall, Perth, WA
- Sefton Train Station, Sefton, NSW
- Woolworths Double Bay Cheese Room, Double Bay, NSW
- Oaks Hotel Sydney, Neutral Bay, NSW
- National Police Memorial, Canberra, ACT
- Ballina Council, Ballina, NSW
- Sydney Church of England Girls Grammar School, NSW

### ESTADOS UNIDOS

- Dallas Cowboys Stadium, Dallas, TX
- USA Napier Valley Winery, CA
- Chase Bank, San Antonio, TX
- First City Tower, Houston, TX
- Alpine Elementary School, CO
- Legacy Elementary School, Fredrick, CO
- Twin Peaks Charter Academy, Main St,
- Ave of the Stars, East City, Los Angeles, CA
- Hero Statue, New York City, NY
- Ground Zero Monument, NY
- The Austonian Hotel, Austin, TX
- Beverly Hills 9/11 Memorial Garden, Beverly Hills CA
- Schuster Performing Arts Centre, Dayton, OH

### EL RESTO DEL MUNDO

- Fenerbache Soccer Stadium, Turquía
- Beneton Super Stores, Vienna & Graz, Austria
- Shopping Centre, Luxabuild, Kuala Lumpur
- Ascot Hotel, Nueva Zelanda
- USA Embassy, Sofia, Bulgaria
- Merlion Park, Singapur
- El Dorado Golf and Beach Club, Mexico
- Kings College, London, Reino Unido
- Hesperia Towers Hotel, Barcelona, España
- Martello Tower, Essex, Reino Unido
- National Library of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistán
- University of Geneva, Geneva, Suiza
- Church in San Sebastian, España
- Piet Boon Building, Amsterdam, Holanda
- Luas Tram System, Dublin, Irlanda
- Barcelona Metro, Barcelona, España
- Nirvana Spa, West Berkshire, Reino Unido
- Kilhorne Parish Church, Irlanda